



Özellikler

RFID

RFID Desteklenmiyor

Mobil Geçiş BLE

Donanım

Ana İşlemci	ARM Cortex™-A53, 1.4GHz
Bellek	1 GB LPDDR2 RAM + 16 GB SD Kart
Led	Desteklenmiyor
Ses	Desteklenmiyor
Buton	Desteklenmiyor
RTC	Desteklenmiyor
Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ 50°C (32°F ~ +122°F)
Depolama Sıcaklığı	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ +158°F)
Çalışma/ Depolama Nemi	0% ~ 80% / 0% ~ 95%, yoğunlaşmayan
Boyutlar	150.0 mm x 130.0 mm x 27.0 mm

Arayüz

Wi-Fi	Destekleniyor (802.11b/g/n)
Ethernet	RJ45 (10/100 Mbps)
RS-485	Desteklenmiyor
RS-232	Desteklenmiyor
Wiegand	Desteklenmiyor
Röle	Altı (6) Röle: maks. anahtarlama gerilimi: 28 VDC maks. anahtarlama akımı: 10 A
Girişler	Desteklenmiyor
USB	Desteklenmiyor
SD Kart	Bir (1) Micro SD (maks. 64 GB)
PoE	Desteklenmiyor

Elektriksel

Güç Kaynağı	100-240VAC 50/60Hz, Min. 0.5A
Yerleşik Lityum PİL	Desteklenmiyor

Bağlantı

Montaj Tipi	Duvar Montaj
-------------	--------------

Bağlantı Şeması

Röle 1	NO - Açık Mavi, COM - Şeffaf
Röle 2	NO - Mavi, COM - Kahverengi
Röle 3	NO - Kırmızı, COM - Beyaz
Röle 4	NO - Açık Yeşil, COM - Siyah
Röle 5	NO - Sarı, COM - Pembe
Röle 6	NO - Gri, COM - Yeşil

COM	NO	COM	NO	COM	NO	COM	NO	COM	NO	COM	NO
Röle #1	Röle #2	Röle #3	Röle #4	Röle #5	Röle #6						

Konfigürasyon

